

PŮDORYS 1.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha m²	Výška místnosti po strop (m)	Výška místnosti po podhled (m)	Podlaha	Skladba Podlahy	Povrch stěn	Obklad stěn	Podhled	Poznámka
H101	závětří	21.60			DP+SK					
H102	vstupní prostor	124.00		2.870	st. DP+SK		st OŠT,TO /MPP		5	
H103	pokladna	4.55		2.870	st. DK+SK		st OŠT /MPP		5	
H104	pokladna	4.40		2.870	st. DK+SK		st OŠT /MPP		5	
H105	bufet	11.70		2.870	st. DK		st OŠT /MPP	st KO	5	
H106	předsíň WC muži	9.00		2.870	st. DK		st OŠT /MPP	st KO	5	
H107	WC muži	11.00		2.870	st. DK		st OŠT /MPP	st KO	5	
H108	ochoz	465.00		2.870	st. DK+SK		st OŠT /MPP			
H109	WC muži	1.29		2.870	st. DK		st OŠT /MPP	st KO	5	
H110	WC muži	1.28		2.870	st. DK		st OŠT /MPP	st KO	5	
H111	neobsazeno									
H112	WC muži	1.20		2.870	st. DK		st OŠT /MPP	st KO		
H113	WC TP	3.52		2.870	st. DK		st OŠT /MPP	st KO		
H114	předsíň WC ženy	11.70		2.870	st. DK		st OŠT /MPP	st KO		
H115	WC ženy	1.28		2.870	st. DK		st OŠT /MPP	st KO		
H116	WC ženy	1.28		2.870	st. DK		st OŠT /MPP	st KO		
H117	úklid	1.70		2.870	st. DK		st OŠT /MPP	st KO		
H118	závětří	3.80			st. DK+SK					
H119	vstup restaurace	10.30		2.850	st. DK+SK		st OŠT /MPP			
H120	schodiště	6.40			st. Př		st OŠT /MPP			
H121	prodejna	18.50		2.850	st. DK+SK		st OŠT /MPP			
H122	sklad	16.00		2.850	st. DK+SK		st OŠT /MPP			
H123	suchý sklad	7.95		2.850	st. DK+SK		st OŠT /MPP			
H124	suchý sklad	13.53		2.850	st. DK+SK		st OŠT /MPP			
H125	šatna zaměstnanci	3.95		2.850	st. DK+SK		st OŠT /MPP			
H126	vstup zásobování	4.70		2.850	st. DK+SK		st OŠT /MPP			
H127	vedlejší schodiště	10.47		2.850	st. KZ		st OŠT /MPP			
H128	WC zaměstanci	2.88		2.850	st. DK		st OŠT /MPP	st KO		
H129	závětří	26.15			st. ZD					
H130	nářaďovna	85.00	proměnlivá		st.		st OŠT /MPP			
H131	nářaďovna	30.50	proměnlivá		st.		st OŠT /MPP			
H132	sklad	85.00	proměnlivá		st.		st OŠT /MPP			
H133	sklad	16.70	proměnlivá		st.		st OŠT /MPP			
H134	sklad	14.30	proměnlivá		st.		st OŠT /MPP			
H135	sklad	57.65	proměnlivá		st.		st OŠT /MPP			
H136	sklad	125.70	proměnlivá		st.		st OŠT /MPP			
H137	hrací plocha	800.00		5,2-9,1	st Pa		st OŠT /MPP		4.VIII	
Š101	závětří	5.10	2.500		DP+SK		ETICS			
Š102	schodiště	6.10	5.875		DP+SK	P8	OŠT MPP			
Š103	chodba	3.70	2.880		DP+SK, ČZ	P1	OŠT MPP			
Š104	chodba	18.80	2.880		DK+SK	P1,P4,P5	OŠT MPP			
Š105	šatna rozhodčích	11.50	2.880		DK+SK	P1	OŠT MPP			
Š106a	předsíňka	1.50	2.880		DK	P1	OŠT MPP	KO v.1,8 m		
Š106b	WC	1.50	2.880		DK	P1	OŠT MPP	KO v.1,8 m		
Š106c	sprcha	3.10	2.880		DP	P2, P7	OŠT MPP	KO v.2,0 m		
Š107	šatna	15.00	2.880		DK+SK	P1	OŠT MPP			
Š108	šatna	17.80	2.880		DK+SK	P1	OŠT MPP			
Š109	šatna	18.50	2.880		DK+SK	P1	OŠT MPP			
Š110	šatna	20.20	2.880		DK+SK	P1	OŠT MPP			
Š111a	předsíňka	7.30	2.880		DK	P1	OŠT MPP	KO v.1,8 m		
Š111b	pisoár	2.54	2.880		DK	P1	OŠT MPP	KO v.1,8 m		
Š111c	WC	1.34	2.880		DK	P1	OŠT MPP	KO v.1,8 m		
Š111d	sprchy	4.65	2.880		DP	P2, P7	OŠT MPP	KO v.2,0 m		
Š112a	předsíňka	7.30	2.880		DK	P1	OŠT MPP	KO v.1,8 m		
Š112b	pisoár	2.38	2.880		DK	P1	OŠT MPP	KO v.1,8 m		
Š112c	WC	1.33	2.880		DK	P1	OŠT MPP	KO v.1,8 m		
Š112d	sprchy	4.65	2.880		DP	P2, P7	OŠT MPP	KO v.2,0 m		
Š113	chodba	29.00	2.880		DK+SK	P1	OŠT MPP			
Š114	kotelna	23.00	3.200		N+SK	P12	OŠT MPP			
Š114a	garáž	21.00	3.200		N+SK	P11	OŠT MPP			
Š115	sklad sportovních potřeb	4.05	2.880		DK+SK	P1	OŠT MPP			
Š115a	úklid	1.94	2.880		DK+SK	P1	OŠT MPP	KO v.1,5 m		
Š116	správce	5.00	3.410		DK+SK	P8	OŠT MPP		4P	
Š117	místnost trenérů	8.80	2.880		DK+SK	P8,P3,P1	OŠT MPP		4P	
Š118a	předsíňka	5.10	2.880		DK+SK	P1	OŠT MPP	KO v.1,8 m		
Š118b	pisoáry	2.90	2.880		DK	P1	OŠT MPP	KO v.1,8 m		
Š118c	WC	2.00	2.880		DK	P1	OŠT MPP	KO v.1,8 m	4P	
Š118d	sprchy	4.60	2.880		DP	P9,P10	OŠT MPP	KO v.2,0 m	4P	
Š119	šatna	37.20	2.880		DK+SK	P1	OŠT MPP			
Š120	masér	10.80	2.880		DK	P1	OŠT MPP	KO v.1,8m za umyv.		
Š121	vstup regenerace, sprchy	10.25	2.880		DP	P1,P2,P7	OŠT MPP	KO v.2,0 m		
Š122	WC	1.70	2.880		DP	P1	OŠT MPP	KO v.1,8 m		
Š123	regenerace	22.00	2.880		DP	P2,P7	OŠT MPP	KO v.2,0 m		
Š124	sauna	5.50	2.880		DP	P2	OŠT MPP	PaO		
Š125	odpočívárna	23.50	2.880		DP	P2	OŠT MPP	KO v.2,0 m		
Š126	prádelna a sušárna	10.60	3.360		DK+SK	P7	OŠT MPP		4P	
P101	chodba	12.30	3,16/4,00		st. DK+SK		OŠT MPP		st. 4;4P	
P102	chodba	41.23		3.950	st. DK+SK		OŠT MPP		st. 4;4P	
P103	šatna	12.20		3.770	st. DK+SK		OŠT MPP		st. 4V	
P104	umývárna	11.30		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO v.2,0 m	st. 4V	
P105	WC	1.12		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO v.1,8 m	st. 4V	
P106	šatna	12.10		3.770	st. DK+SK		OŠT MPP		st 4	
P107	technická místnost	6.15		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO v.1,8 m	st 4	
P108	umývárna	6.82		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO	st. 4V	
P109	WC	1.12		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO v.1,8 m	st. 4V	
P110	úklid	1.12		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO v.1,5 m	st 4	
P111	šatna	12.20		3.770	st. DK+SK		OŠT MPP		st 4	
P112	umývárna	11.30		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO v.2,0 m	st. 4V	
P113	WC	1.12		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO v.1,8 m	st. 4V	
P114	šatna	12.00		3.770	st. DK+SK		OŠT MPP		st 4	
P115	bufet - posezení	53.00		3.770	st. ZD		OŠT MPP		st 7	
P116	sezónní bufet	9.12		3.770	st. ZD		OŠT MPP		st 7	
P117	sklad nápojů	5.50		3.770	st. ZD		OŠT MPP		st 7	
P118	předsíň WC ženy	3.75		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO v.1,8 m	st 7	
P119	WC ženy	1.35		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO v.1,8 m	st 7	
P120	Předsíň WC muži	2.02		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO v.1,8 m	st 7	
P121	WC muži	1.07		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO v.1,8 m	st 7	
P122	WC muži	1.00		3.770	st. KD		OŠT MPP	st KO v.1,8 m	st 7	

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

Ozn.	Úprava podlahy	Ozn.	Úprava stěn	Ozn.	Úprava stropu
DK	Keramická dlažba	SK	Sokl keramický	4	Sádrokartonový podhled
DP	Protiskluzová dlažba	SP	Soklová lišta PVC	4V	Sádrokartonový podhled vodovzdorný
ZD	Zámková dlažba	KL	Kobercová lišta	4P	Sádrokartonový podhled požární
P	Povlaková krytina PVC	SL	Soklová lišta	5	Minerální rastrový podhled
ČZ	Čisticí zóna	MPP	Malba otěruvzdorná	6	Podhled z cementovláknitých desek
KZ	Koberec zátěžový	MPF	Malba omyvatelná	7	Podhled z cetris desek
N	Bezprašný nátěr na cem. potěr	PaO	Palubkový obklad		
mPVC	střešní krytina z mPVC	OT	Omítka tenkovrstvá (stěrka na perlince)		
BM	Betonová mazanina	OŠ	Omítka štuková		
Pa	Palubovka	KO	Keramický obklad		
Př	Překližka	SO	Sádrokartonový obklad		
Mar	Marmoleum	Ma	Madlo		
		Li	Linoleum		
st	stávající úprava	st	stávající úprava	st	stávající úprava

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
OBVODOVÝ PLÁŠŤ ZDĚNÝ, RESP. VÝPLŇOVÝ Z CIHEL
VNITŘNÍ PŘÍČKY Z CIHEL, PŘÍP. SDK

DOZDÍVKY V OBVODOVÉM PLÁŠTI Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO ČI MALTU MVC 5

NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE A PŘÍČKY
ŘEŠENO V D1.3. STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ, PŘÍSTAVBA

ZATEPLENÍ FASÁDY SYSTÉM ETICS – TL. TEP. IZOLACE 200 MM
TEPELNÝ IZOLANT – ŠEDÝ EPS λ=max. 0,032 Wm−1K−1

POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZNÁMKA PRO 1.NP

POZN.1 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA KLADENÁ DO TMELU VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ A RAMPY PROVEDENO NA PŘEBROUŠENÝ A OČIŠTĚNÝ PODKLAD
BUDE SE JEDNAT O DLAŽBU VELKOFORMÁTOVOU, MRAZUVZDORNOU, S PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU (MIN. R10 PIKTOGRAM BOTY)
VÝMĚRA: VODOROVNÉ PLOCHY 24 M2, SVISLÉ PLOCHY 7 M2
CELKEM: 31 M2

POZN.2 VNITŘNÍ OMÍTKY NA DOZDÍVKÁCH V OBVODOVÉM PLÁŠTI PROVEDENY TENKOVRSTVOU OMÍTKOU SÁDROVOU NA PERLINCE
VÝMĚRA: PRO 1.NP 132 m2

POZN.3 DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH OMÍTEK U NOVÝCH OKEN A DVEŘÍ (ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ OTVORŮ V OSTĚNÍ)
DOPLNĚNÍ OMÍTEK U BOURANÝCH OTVORŮ
STÁVAJÍCÍ OMÍTKY PROVEDENY ŠTUKOVÉ, DVOUVRSTVÉ, VÁPENOCEMENTOVÉ
VÝMĚRA: PRO 1.NP 80 m2

POZN.4 NA STÁVAJÍCÍ FASÁDĚ BYLA POZOROVÁNA NA NĚKOLIKA MÍSTECH OPADANÁ OMÍTKA TA BUDE PŘED PROVEDENÍM ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU DOPLNĚNA
VÝMĚRA: PRO CELÝ OBJEKT 5 m2

POZN.5 NEOBSAZENO

POZN.6 DOPLNĚNÍ PODLAHY V MÍSTĚ POSUNU DVEŘÍ V OTVORU
DOPLNĚNA BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR, PODLAHA V OTVORU UKONČENA PROFILEM L50
VÝMĚRA: BET. MAZANINA 0,1 M3, L 50/5 – 1,65 M – 7 KG

POZN.6 DOPLNĚNÍ PODLAHY V MÍSTĚ POSUNU DVEŘÍ V OTVORU
DOPLNĚNA BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR, PODLAHA V OTVORU UKONČENA PROFILEM L50
VÝMĚRA:

POZN.7 U VJEZDU DO HALY BUDE K VŮLI ZVÝŠENÉMU TERÉNU NUTNO VYBUDOVAT NOVOU RAMPU TA BUDE PROVEDENA – ŽELEZOBETONOVÁ Z BETONU C25/30 – 2M3
– VÝZTUŽ – KARI SÍŤ 100/100/6 – 1x 8 M2
– PRUTY R12 Z OCELI B505B BUDOU NAVRTÁNY DO STÁV. ZÁKLADU A SVÁZÁNY Z KARI SÍTÍ, – MIN. 12 KS – DL.550 MM – 10 KG
– PODLAHOVÁ KRYTINA KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU FORMÁT 300/300 – 7M2



POZN.8 PROVEDENÍ NOVÉHO OBLOŽENÍ BOČNÍHO VSTUPU Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU TN32/205 (JEDNÁ SE O STEJNÝ PLECH KTERÝ JE POUŽIT NA OPLECHOVÁNÍ ATIKY U HLAVNÍHO VSTUPU – VIZ. D1.1. REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ) KOTVEN DO STÁVAJÍCÍHO ROŠTU (PO ST. OSB DESCE)
V ROZÍCH POUŽITY ROHOVÉ PROFILY PRO TRAPÉZOVÉ PLECHY
V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ TRAPÉZOVÝ PLECH UPRAVIT
VÝMĚRA: – PLECH TN32/205 – 18 M2
– ROHOVÝ PROFIL – 14 M

POZN.9 NA SEVERNÍ STRANĚ OBJEKTU VE VYKOPANÉ RÝZE PRO ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ BUDE REALIZOVÁNA DRENÁŽ, TA BUDE PROVEDENA Z PERFOROVANÉ HADICE PVC ø100MM – DÉLKA 65 MM
POLOŽENA DO GEOTEXTILIE 200 G/M2 – 150 M2
ZASYPÁNA ŠTĚRKEM NEBO JINÝM PROPUSTNÝM MATERIÁLEM (PO ZÁSYPU ZABALENO DO GEOTEXTILIE) – 21 M3
TEPRVE POTÉ PROVEDEN ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU

SEZNAM STAVEBNÍCH ÚPRAV PRO 1.NP:

OZN.	POPIS	ROZMĚR V MM	POČET KS	VÝŠKA OD PODLAHY (MM)	POZNÁMKA
TR1	PROSTUP STÁVAJÍCÍM ZDĚNÝM PLÁŠTĚM BUDOVY TL. 450 MM A FASÁDNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS (KTERÝ BUDE V MÍSTĚ PROSTUPU UPRAVEN)	ø 230	1	OSA 2400 MM VÝŠKU PROSTUPU OVĚŘIT PO OSAZENÍ KOTLE	POZN.1,3
VZT1	OTVOR PRO MŘÍŽKU VE ZDĚNÉM PLÁŠTĚM BUDOVY TL. 450 MM A FASÁDNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU ETICS	355/355	1	S.H. 2500	POZN.1,2
VZT2	PROSTUP STÁVAJÍCÍM ZDĚNÝM PLÁŠTĚM BUDOVY TL. 450 MM A FASÁDNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS	650/700	1	S.H. 2325	POZN.1,2

POZNÁMKA KE STAVEBNÍM ÚPRAVÁM:

POZN.1: – PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ A DRÁŽEK DLE POKYNŮ ŠÉFMONTÉRA JEDNOTL. PROFESÍ, NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY STATICKÉHO NÁVRHU

POZN.2: – PO PROVEDENÍ BUDE PROSTUP UTĚSNĚN A BUDE PROVEDENO
OBVODOVÝ PLÁŠŤ – VYSPRAVENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK, PROVEDENÍ FIN. POVRCH. ÚPRAVY DLE ZBYTKU MÍSTNOSTI NEBO FASÁDY

POZN.3: – NOVÝ ŠEDÝ FASÁDNÍ POLYSTYREN BUDE V MÍSTĚ PROSTUPU NAHRAZEN TEPELNOU FASÁDNÍ IZOLACÍ Z MIN. VLNY TL. 200 MM TOTO BUDE PROVEDENO 750 MM OD OSY OTVORU V HORIZONTÁLNÍM I VERTIKÁLNÍM SMĚRU (VIZ. PŮDORYS)
TĚSNĚNÍ PROSTUPU PROVEDENO NEHOŘLAVÝM MATERIÁLEM (NAPŘ. PROTIPOŽÁRNÍ SILIKONOVÝ TMEL)

SKLADBA KONSTRUKCÍ

C1 ZÁMKOVÁ DLAŽBA KOLEM OBJEKTU NOVÁ
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM – NOVÁ
- LOŽNÍ VRSTVA 40 MM
- KAMENIVO 8–16 MM, TL. 100 MM
- KAMENIVO 0–63 MM, TL. 150 MM
- ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU TL. 550 MM – HUTNĚNÝ
- ROSTLÝ TERÉN

C2 ZÁMKOVÁ DLAŽBA KOLEM OBJEKTU STÁVAJÍCÍ
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA – STÁVAJÍCÍ (ZPĚTNÁ POKLÁDKA)
- LOŽNÍ VRSTVA 40 MM – nové
- KAMENIVO 8–16 MM, TL. 100 MM – nové
- KAMENIVO 0–63 MM, TL. 150 MM – nové
- ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU TL. 550 MM – HUTNĚNÝ
- ROSTLÝ TERÉN

C3 DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY JIŽNÍ ČÁST
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11, 80 MM
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI–E, 1 KG/M
- KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM SC 0/32 C8/10, 120 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠDe, 200 MM
- ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU TL. 550 MM – HUTNĚNÝ
- ROSTLÝ TERÉN

C4 ZVÝŠENÍ TERÉNU NA SEVERNÍ STRANĚ OBJEKTU
- ZPĚTNÁ PODKLADKA ORNICE O MOCNOSTI 200 MM
- ZPĚTNÝ NÁSYP VYKOPANÉ ZEMINY BUDE POUŽITA ZBYLÁ ZEMINA Z VÝKOPU V PROJEKTU D1.3. STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ, PŘÍSTAVBA PŘÍPADNĚ BUDE ZEMINA DOVEZENA – TL. CCA 250 MM

C5 ÚPRAVA VJEZDU DO NOVÉ GARÁŽE A DO HALY
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11, 40 MM
- ISPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONATIV. EMULZE PS–E
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 60 MM
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI–E, 1 KG/M²
- KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM SC 0/32 C8/10, 120 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠDe, 200 MM
- ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU – HUTNĚNÝ
- ROSTLÝ TERÉN

±0,000=374,100 m.n.m.

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl	

Kreslil	ING.ZÁVADA	EP ROŽNOV, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz	
Zpracoval	ING.ZÁVADA		
Kontroloval	ING.ONDERKA		
Schválil	ING.DROZD		
Investor	MĚSTO ZUBŘÍ	Formát	18A4
Místo stavby	ZUBŘÍ	Datum	05/2016
Stavba	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ZUBŘÍ	Druh dok.	DPS
		Číslo zak.	K16620016
Objekt	D1.2. ZATEPLENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ, VÝPLNĚ OTVORŮ D1.2.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Soubor	29YS6S04.dwg
		Arch. číslo	29YS6–1004
Název	PŮDORYS 1.NP NOVÝ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	04