
Multifunkční areál Zubří

Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou Venkovní nerezové bazény se zázemím

DOPŘESNĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

SEZNAM PRVKŮ A VYBAVENÍ

Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Jsou součástí projektové ZI (zpřesnění standardu zařizovacích předmětů) uvedeny názvy výrobků nebo zařízení, tyto pouze zpřesňují a podrobněji popisují parametry jednotlivých výrobků.

K

- klozet keramický závěsný; např. Ideal Standard Playa J501901
- klozetové sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby; např. Ideal Standard Playa J492901
- instalační sada pro montáž závěsného klozetu, s chromovanými krytkami
- montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým procesem před zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokřým procesem do zděné předtěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu; např. Geberit Duofix 111.367.00.5
- ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, plastové, bílé; např. Geberit Bolero 115.777.11.1
- souprava pro tlumení hluku, např. Geberit 156.050.00.1
- stavební souprava pro předtěnovou montáž, např. Geberit 111.815.00.1

Ki

- klozet keramický závěsný - WC pro imobilní, provedení pro osoby tělesně postižené, vybaven dle Vyhl. 398/2009 Sb.; např. Ideal Standard Contour 21 V340401
- klozetové sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby; např. Ideal Standard Contour 21 VV3000601

-
- splachovací trubka 400x45 mm; např. Ideal Standard Contour 21 K836167
 - instalační sada pro montáž závěsného klozetu, s chromovanými krytkami
 - montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování mokrým procesem do zděné přestěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu; např. Geberit Duofix 111.300.00.5
 - oddálené pneumatické ovládání; např. Geberit HyTouch 115.114.11.1
 - krycí deska ovládacího panelu; např. Geberit 115.765.11.1
 - souprava pro tlumení hluku; např. Geberit 156.050.00.1
 - stavební souprava pro předstěnovou montáž; např. Geberit 111.815.00.1
 - sklopné U madlo nerezové, s držákem toaletního papíru L = 813 mm; např. Bemeta Help, 301102081ATYP
 - madlo nerezové, L = 600 mm; např. Bemeta Help, 301100601

Pz

- pisoár keramický, včetně elektroniky s automatickým inteligentním splachovačem, elektroniky, elektromagnetického ventilu, rohového ventilu s filtrem, samonasávacího sifonu, připojovací hadice a instalační sady; např. AZP Brno, AUP 5-II

ZN1

- napájecí zdroj s výkonem 20 VA, vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 12 V, 50 Hz; např. AZP Brno, ZAC 1/20

ZN2

- napájecí zdroj s výkonem 50 VA, vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 12 V, 50 Hz; např. AZP Brno, ZAC 1/50

ZN3

- napájecí zdroj, vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24 V DC, rozměr 140x100x62 mm, krytí IP 55; SLZ 01Y; např. Sanela

S1

- sprchová baterie směšovací tlačná samouzavírací do zdi s vodotěsným krytem, včetně krycí růžice, chromovaná ovládací hlavice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem (např. PRESTO ALPA BCR od firmy Konceplekotech Brno) – 1ks .
- Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, dvě polohy pro úhel výtoku, vestavěný regulátor 9 l/min, možnost náhrady za regulátor 6 l/min (součást balení výrobce), vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni (např. RADA VR 2 od firmy Konceplekotech Brno) – 1ks.
- nerezový podlahový žlábek délka 1000mm, včetně zápachové uzávěrky – např. typ PZ od firmy AZP Brno

S2

- sprchová baterie směšovací tlačná samouzavírací do zdi s vodotěsným krytem, včetně krycí růžice, chromovaná ovládací hlavice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem (např. PRESTO ALPA BCR od firmy Konceplekotech Brno) – 2 ks.

- Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, dvě polohy pro úhel výtoku, vestavěný regulátor 9 l/min, možnost náhrady za regulátor 6 l/min (součást balení výrobce), vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni (např. RADA VR 2 od firmy Konceptekotech Brno) – 2ks.
- nerezový podlahový žlábek délka 2000mm, včetně zápachové uzávěrky – např. typ PZ od firmy AZP Brno

Si1

- sprcha pro osoby TP, vybavena v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.
- sklopné sprchové sedátko, nosnost min. 150 kg, 40x31 cm; Koh-i-noor Leo, oranžové
- sprchová baterie směšovací tlačná samouzavírací do zdi s vodotěsným krytem, včetně krycí růžice, chromovaná ovládací hlavice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem (např. PRESTO ALPA BCR od firmy Konceptekotech Brno) – 1ks .
- Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, dvě polohy pro úhel výtoku, vestavěný regulátor 9 l/min, možnost náhrady za regulátor 6 l/min (součást balení výrobce), vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni (např. RADA VR 2 od firmy Konceptekotech Brno) – 1ks.
- svislé madlo, L = 600 mm;např. Bemeta Help, 301100602
- vodorovné madlo, L = 600 mm,např. Bemeta Help, 301100601
- nerezový podlahový žlábek délka 1200mm, včetně zápachové uzávěrky – např. typ PZ od firmy AZP Brno

Si2

- sprcha pro osoby TP, vybavena v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.
- sklopné sprchové sedátko, nosnost min. 150 kg, 40x31 cm; Koh-i-noor Leo, oranžové
- sprchová nástěnná armatura DN15, jednopáková, se zamezením zpětného průtoku, kovová ovládací páka, kartuše s keramickými disky, pivot kartuše z nerezové oceli; např. Ideal Standard CeraPlan New, B3699AA
- sprchový set: 1-funkční sprcha d = 80 mm, sprchová tyč 600 mm s posuvným kovovým držákem, hadice 1750 mm; Ideal Standard Idealrain Pro S1, B9829AA
- svislé madlo, L = 600 mm;např. Bemeta Help, 301100602
- vodorovné madlo, L = 600 mm,např. Bemeta Help, 301100601
- nerezový podlahový žlábek délka 2000mm, včetně zápachové uzávěrky – např. typ PZ od firmy AZP Brno

S3

- sprchový kout – posuvné dveře – např. Jika Cubito Pure 254241 – Stříbrná barva
- sprchová vanička akrylátová čtverkruh 800 mm včetně zápachové uzávěrky – např. Jika Olymp 211831 – bílá barva
- sprchová baterie páková – např. Jika Lyra 335277 – chrom
- sprchová sada s tyčí a ruční sprchou – např. Jika Olymp 361270

S4

- sprchový kout – posuvné dveře – např. Jika Cubito Pure 254241 – Stříbrná barva
- sprchová vanička akrylátová čtvercová 800x800 mm včetně zápachové uzávěrky – např. Jika Olymp 211831 – bílá barva
- sprchová baterie páková – např. Jika Lyra 335277 – chrom
- sprchová sada s tyčí a ruční sprchou – např. Jika Olymp 361270

S5

- sprchová baterie směšovací tlačná samouzavírací do zdi s vodotěsným krytem, včetně krycí růžice, chromovaná ovládací hlavice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem (např. PRESTO ALPA BCR od firmy Konceptekotech Brno) – 1ks .
- Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, dvě polohy pro úhel výtoku, vestavěný regulátor 9 l/min, možnost náhrady za regulátor 6 l/min (součást balení výrobce), vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni (např. RADA VR 2 od firmy Konceptekotech Brno) – 2ks.
- nerezový podlahový žlábek délka 1800mm, včetně zápachové uzávěrky – např. typ PZ od firmy AZP Brno

U1

- umyvadlo keramické, 55 cm, s otvorem pro baterii; Ideal Standard Playa J501101
- polosloup pro umyvadlo; např. Ideal Standart - Connect E7131
- instalační sada pro montáž umyvadla
- umyvadlový odpadní ventil 5/4", s nerezovou vtokovou mřížkou; HL 15.1
- umyvadlový zápachový uzávěr plastový, 5/4"x5/4"; HL 132
- stojánková baterie páková chromovaná, s keramickou kartuší, kovová ovládací páka, pevný vývod perlátor, provedení bez odtokové garnitury; např. Ideal Standard Mara A9007AA
- rohový ventil chromovaný 1/2"x3/8", s filtrem (2 ks); např. Schell 04 949 06 99

U2

- umyvadlo keramické, 55 cm, s otvorem pro baterii polozápustné ; např. Ideal Standard Connect E7131
- instalační sada pro montáž umyvadla
- umyvadlový odpadní ventil 5/4", s nerezovou vtokovou mřížkou; HL 15.1
- umyvadlový zápachový uzávěr plastový, 5/4"x5/4"; HL 132
- umyvadlová baterie senzorová, s keramickou kartuší, , pevný vývod perlátor, provedení bez odtokové garnitury; např. PRESTO 1020 S NEO DUO od firmy Konceptekotech Brno
- rohový ventil chromovaný 1/2"x3/8", s filtrem (2 ks); např. Schell 04 949 06 99

Ui

- umyvadlo keramické, pro osoby TP, s otvorem pro baterii, vybaveno v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.; např. Ideal Standard Contour 21 S238901
- instalační sada pro montáž umyvadla
- umyvadlový odpadní ventil 5/4", s nerezovou vtokovou mřížkou; HL 15.1
- umyvadlový zápachový uzávěr šetřící prostor, vhodný k umyvadlu pro osoby TP, 5/4"x5/4"; Viega model 5730, 128913
- stojánková baterie páková chromovaná, s keramickou kartuší; Ideal Standard Mara

A9007AA

- rohový ventil chromovaný 1/2"x3/8", s filtrem (2 ks); např. Schell 04 949 06 99
- svislé madlo nerezové, úprava brus, L = 500 mm; např. Bemeta Help 301100502
- sklopné zrcadlo; např. Bemeta Help 301401031

Ur

- umyvátko keramické rohové, 34 cm, s otvorem pro baterii; např. Ideal Standard Eurovit V220201
- instalační sada pro montáž umyvadla
- umyvadlový odpadní ventil 5/4", s nerezovou vtokovou mřížkou; HL 15.1
- umyvadlový zápachový uzávěr plastový, 5/4"x5/4"; HL 132
- stojánková baterie páková chromovaná, s keramickou kartuší, kovová ovládací páka, pevný vývod perlátor, provedení bez odtokové garnitury; např. Ideal Standard Mara A9007AA
- rohový ventil chromovaný 1/2"x3/8", s filtrem (2 ks) např.; Schell 04 949 06 99

OS

- oční sprcha pro oplach očí a obličeje, instalace na zeď, průtok 15 l/min, připojení 1/2", hadice 1,5 m, váha 2,2 kg; Trionyx LV 04, Random TZB
- rohový ventil chromovaný 1/2"x3/8", s filtrem, Schell 04 949 06 99

VL

- výlevka keramická s mříží ,stacionární, ; např. Ideal Standard V312701,VV612000
- splachovací nádržka , např. Ideal Standard Faro 100
- umyvadlový odpadní ventil 5/4", s nerezovou vtokovou mřížkou; HL 15.1
- umyvadlový zápachový uzávěr plastový, 5/4"x5/4"; HL 132
- umyvadlová baterie nástěnná, s keramickou kartuší, , pevný vývod perlátor, provedení bez odtokové garnitury; např. Ideal Standard Slimline II B8599AA